

Głowice napowietrzne do kabli 1-żyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów

- Przeznaczenie:** przeznaczone do zakańczania kabli typu: YH(A)KXS, XUH(A)KXS, XH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS.
- Informacje techniczne:** budowa analogiczna jak w przypadku głowicy wewnętrznej. Dodatkowo w zależności od poziomu napięcia na rurze izolacyjnej obkurczane są klosze termokurczliwe, zapobiegające tworzeniu się ścieżek prądów pełzających.
- Właściwości głowic:**
- odporne na trudne warunki środowiskowe,
 - rozszerzony zakres przekrojów żył kabli do 400 mm² (dotyczy głowic w komplecie z końcówkami śrubowymi),
 - w przypadku głowic z końcówkami śrubowymi ograniczają ilość niezbędnych do montażu narzędzi,
 - zastosowane w głowicy rury termokurczliwe tworzą ochronę izolacyjną zapobiegającą powstawaniu wylądowań ślizgowych,
 - odporne na działanie promieniowania UV,
 - zapewniają maksymalne uszczelnienie przeciwwilgociowe,
 - charakteryzują się wysoką wytrzymałością elektryczną i mechaniczną,
 - zapewniają krótki czas montażu dzięki nieskomplikowanej budowie i załączonej instrukcji montażu.
- Posiadają pozytywną ocenę techniczną wydaną przez Instytut Energetyki na zgodność z wymaganiami norm PN-90/E-06401 i PN-HD 629.1 S2:2006.

6/10kV
8,7/15kV
12/20kV



Zakres napięć	Przekrój żył [mm ²]	Rodzaj głowicy kablowej	Długość [mm]	Indeks
6/10kV	50-95	THP-N-10-CXd1 50-95 (S)	450	WGENCD1IK00S1
	120-240	THP-N-10-CXd1 120-240 (S)	450	WGENCD1LO00S1
	240-400	THP-N-10-CXd1 240-400 (S)	450	WGENCD1OR00S1
8,7/15kV	35-95	THP-N-15-CXd1 35-95 (S)	450	WGENDD1HK00S1
	95-240	THP-N-15-CXd1 95-240 (S)	450	WGENDD1KO00S1
	185-400	THP-N-15-CXd1 185-400 (S)	450	WGENDD1NR00S1
12/20kV	50-150	THP-N-20-CXd1 50-150 (S)	450	WGENED1HM00S1
	95-240	THP-N-20-CXd1 95-240 (S)	450	WGENED1JO00S1
	185-400	THP-N-20-CXd1 185-400 (S)	450	WGENED1NR00S1

Zestawy umożliwiają wykonanie trzech głowic jednofazowych, w komplecie z końcówkami śrubowymi.



Zakres napięć	Przekrój żył [mm ²]	Rodzaj głowicy kablowej	Długość [mm]	Indeks
6/10kV	35-95	THP-N-10-CXd1 35-95	450	WGENCD1HK0001
	95-240	THP-N-10-CXd1 95-240	450	WGENCD1KO0001
8,7/15kV	35-95	THP-N-15-CXd1 35-95	450	WGENDD1HK0001
	95-240	THP-N-15-CXd1 95-240	450	WGENDD1KO0001
12/20kV	35-95	THP-N-20-CXd1 35-95	450	WGENED1HK0001
	70-240	THP-N-20-CXd1 70-240	450	WGENED1JO0001

Zestawy umożliwiają wykonanie trzech głowic jednofazowych, przeznaczone do zakańczania kabli końcówkami do zaprasowania, nie zawierają końcówek. Należy stosować końcówki szczelne.