

8,7/15 kV

GŁOWICE KABLOWE  
KONEKTOROWE

WNĘTRZOWA

KABLE W IZOLACJI  
Z POLIETYLENU  
USIECIOWANEGO


1-ŻYŁOWE

# Głowice kablowe konektorowe

## Seria 93-EE 800 – 2/25 do 93-EE 975 – 4/300


### Głowica konektorowa prosta 250 A

Typ kabla	Wymiary kabla Przekrój żyły roboczej mm <sup>2</sup>	Średnica izolacji mm	Nr zestawu
YH(A)KXS X(RU)H(A)KXS	25	17,0 - 19,5	93-EE600-2/25
	35	18,0 - 20,5	93-EE600-2/35
	50	19,2 - 21,7	93-EE600-2/50
	70	20,9 - 23,4	93-EE600-2/70
	95	22,5 - 25,0	93-EE600-2/95
	120	24,0 - 27,0	93-EE600-2/120
	150	25,6 - 28,5	93-EE600-2/150



### Głowica konektorowa kątowa 250 A

Typ kabla	Wymiary kabla Przekrój żyły roboczej mm <sup>2</sup>	Średnica izolacji mm	Nr zestawu
YH(A)KXS X(RU)H(A)KXS	25 - 95	12,2 - 25,0	93-EE605-2/-95
	120	24,0 - 27,0	93-EE615-2/-120
	150	25,5 - 28,5	93-EE615-2/-150
	25 - 95	15,0 - 23,5	93-EE605-4/-95
	95 - 240	21,8 - 32,6	93-EE845-4/-240



### Głowica konektorowa „T” 630 A

Typ kabla	Wymiary kabla Przekrój żyły roboczej mm <sup>2</sup>	Średnica izolacji mm	Nr zestawu
YH(A)KXS X(RU)H(A)KXS	25 - 95	15,0 - 23,5	93-EE705-6/95
	95 - 240	21,8 - 32,6	93-EE915-4/70
	300	30,2 - 34,6	93-EE925-4/95
	400	33,5 - 37,8	93-EE935-4/120

